

# С А М В I А О L I O

## Блок для смены масла

САМВИАОЛИО сконструирован для извлечения обработанного масла из автомобилей через трубку для щупа. Посредством простой, чистой операции возможно выкачка всего отработанного масла и его сбор в контейнере для использования (утилизации).

Устройство оборудовано специальным центробежным насосом, способным создавать высокое разрежение для всасывания. Отсутствие контакта между подвижными частями и использованным маслом предотвращает износ и гарантирует долговременную работу насоса.

Труба всасывания оборудована вакуумным счетчиком для определения остатков масла и муфтой для зонда.

Разработана специальная тележка для простоты движения и использования. Компактный, легкий, экономичный, удобный в использовании блок - отличный инструмент для гаражей и станций обслуживания.



## Особенности функционирования

Производительность от 2 до 10 л/мин

Возможность непрерывной работы

Уровень шума меньше 70 dB

## Технические характеристики

- Тележка с антикоррозийным покрытием допускает использование на открытом воздухе
- Центробежный насос.
- Всасывающий индукционный двигатель, с тепловой защитой
- Вакуумный счетчик
- труба всасывания заканчивается муфтой
- Полный набор зондов для всех транспортных средств на рынке:  
2 полутвердых зонда диаметром 6 и 8 мм  
2 твердых зонда диаметром 5 и 8 мм  
2 конца диаметром 10 и 16 мм
- Сменный держатель зонда с запечатанным основанием для сбора капающего с зонда масла.
- Передвижной резервуар из прозрачного белого полиэтилена для масла вместимостью 12 литров

Код	Описание	Напряжение в сети		Напряжение	Емкость	Вес, кг	Габариты в упаковке
50000A	Cambialo M	220	50	750	12(9,2)	19.5	670x310x330