

МЕХАНИЧЕСКИЕ СЧЕТЧИКИ

Топливные счетчики

К33 и К44 счетчики с вращающимся диском для измерения точного количества отпускаемого топлива или смазочных материалов. Они применяются только для некоммерческого учета. Эти потокомеры надежны, недороги, легко устанавливаются и их легко калибровать на рабочем месте.

Импульсная модель оканчивается производителем импульсов для соединения с системой управления запасами топлива.



Особенности исполнения:

- Поток 20÷120 л/мин
- Точность $\pm 1\%$ при потоке после калибровки
- Повторность 0,2%
- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Давление разрушения 30 бар
- Система считывания:

К33 3-разрядная промежуточная сумма (максимум 999 литров), 6-цифровая общая сумма для суммарного счетчика

К44 4-разрядная промежуточная сумма (максимум 9999 литров), 7-цифровая общая сумма для суммарного счетчика

- Цена деления 0,1 литр
- Импульсная карта тип «открытый коллектор», частота 10 импульсов/литр, источник энергии 6-24V DC, максимум 10 mA.

Технические особенности:

Алюминиевый корпус счетчика с мерным вращающимся диском

1"IG вход, 1"IG выход на одной прямой. Вершина можно вращать для потоков различной мощности. Механическое считывающее устройство с поворачивающимися колесиками. Промежуточную сумму можно установить на 0, общую сумму - нельзя. В наличии имеются счетчики с измерениями в литрах и галлонах. Модель К44/Р оснащена импульсной картой типа «открытый коллектор», внешне подпитываемой от ресивера.