

PANTHER

Насос АС для прокачки топлива

Panther 56 и Panther 72 являются результатом тщательного анализа требований к оборудованию для перекачки и выдачи дизельного топлива.

Этот роторный лопастной насос укомплектован сальником вала, который гарантирует надежную работу, даже при низких температурах.

Компактный, безопасный и надежный, он может использоваться для оснащения топливных модулей и стационарных установок для перекачки топлива.



Технические характеристики

- Насос с чугунным корпусом, покрытым антикоррозийной краской.
- Лопастной насос со стальным ротором и полиацеталевыми лопастями
- Встроенный байпасный клапан
- Встроенный стомикронный металлический фильтр, легкодоступный для чистки
- Индукционный мотор с алюминиевым корпусом и скобами для крепления
- Уровень защиты IP55
- Подходит для продолжительного использования
- Резьбовые соединения (вход и выход) в корпусе насоса. По требованию имеются фланцевые соединения (уже установлены на Panther 72)

Код	Описание	Насос Произв., л/мин	Двигатель				Потребляемая мощность, Вт	rpm	Соединения	Вес, кг	Габариты в упаковке
			Однофазный		Трехфазный						
			В	Гц	В	Гц					
730000	Panther 56 230/50	56	220	50		370	2800	1" G	7,4	195x355x270	
731000	Panther 56 230/60	68	220	60		450	3400	1" G	7,4	195x355x270	
733000	Panther 56 400/50	56			400	370	2800	1" G	7,4	195x355x270	
734000	Panther 56 400/60	68			400	450	3400	1" G	7,4	195x355x270	
34000A	Panther DC 12V	56	12			500	2900	1" G	7,5	195x355x270	
34100A	Panther DC 24/12V	70/35	24			500	3500	1" G	7,5	195x355x270	
732000	Panther 72 230/50	72	220	50		500	2800	1" G Flanget	7,9	195x355x270	
735000	Panther 72 400/50	72			400	500	2800	1" G Flanget	7,9	195x355x270	