

# VISCOTROLL

## Передвижной блок для перекачки масла

Viscotroll - идеальное изделие для выдачи масла из бочки в цехе. Так как этот блок работает от сети 220 Вт, то он может быть подключена к любой розетке, тем самым устраняется потребность в сжатом воздухе.

Блок оснащен шестереночным насосом с автоматическим пуском; в наличие имеется версия с датчиком давления, который гарантирует постоянную бесшумную выдачу и поток без перебоев. Активизация пистолета на модели, оснащенной датчиком давления, автоматически включает и выключает мотор.

Пистолет оснащен счетчиком потока и дисплеем для гарантии точных действий во время отпуска.

### Спецификации

- Тележка для бочки с держателем для крана и шлангов
- насос с асинхронным двигателем, самовентилируемый и закрытый (уровень защиты IP 55).
- 1" шланг всасывания с обратным клапаном и фильтром.
- ½" шланг подачи, длина 4 метра
- Кран с гибким концом и автоматическим клапаном против перелива (капель)
- Потокомер (счетчик литров)
- Датчик давления с клапаном безопасности.



### Технические характеристики:

Производительность 9-25 л/мин

Рабочее давление 6-12 бар

Уровень шума меньше 65 dB

Мощность 0,75 kW

Вязкость масла от 10 до 2000 cs

Автоматическое включение и выключение при помощи датчика давления

Счетчик К 400 с точностью  $\pm 0,5\%$  или же счетчик К33 с точностью  $\pm 1\%$

Код	Описание	Производительность в мин.		Напряжение	Давление	Выключатель давления	Счетчик	Вязкость	Вес кг
263000	Viscotroll 200/2	9	2,4	230 AC	0,75			До 2000	34
263010	Viscotroll 200/2-K400	9	2,4	230 AC	0,75	*	К 400	До 2000	35
263020	Viscotroll 200/2-PST	9	2,4	230 AC	0,75	*		До 2000	36
263030	Viscotroll 200/2-PST-K400	9	2,4	230 AC	0,75		К 400	До 2000	37
263100	Viscotroll 70	25	6,6	230 AC	0,75			До 500	34
263110	Viscotroll 70/K33	25	6,6	230 AC	0,75		К 33	До 500	36